
DÉPOUSSIÉRAGE – CARTOUCHES

Cartouches de dépoussiérage – serrage par tige filetée

Sur mesure

Cartouches plissées à fond fermé, maintenues par une tige filetée centrale et un écrou à oreilles ou un volant, réalisées à l'identique selon vos relevés.





Dépoussiérage · Industrie

APPLICATIONS

- Dépoussiéreurs de soudage, découpe plasma et laser
- Poudres, grenaillage, sablage, menuiserie
- Agroalimentaire et pharmacie

AVANTAGES

- Reproduction à l'identique (dimensions, embouts, joints)
- Remplacement rapide sans outil (écrou à oreilles ou volant)
- Large choix de médias, version antistatique ATEX
- Sans minimum de commande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

FIXATION
Tige filetée centrale, fond fermé, écrou à oreilles ou volant

EMBOUTS
Acier galvanisé, inox ou polyuréthane

JOINT / DÉCOLMATAGE
Néoprène ou PU coulé – air comprimé à contre-courant

DÉTAILS ET VARIATIONS

MÉDIA	UTILISATION CONSEILLÉE
Choix du média	
Cellulose / polyester	Poussières sèches courantes, usage standard
Polyester	Humidité, nettoyages fréquents, longue durée
Polyester antistatique	Poussières explosives (ATEX)
Membrane PTFE	Poussières fines ou collantes, haute efficacité
Nanofibres	Fumées de soudage, particules submicroniques

CONSEIL FILTRE BGE

Envoyez-nous une photo et les cotes : diamètres, hauteur, perçage central et filetage.