FILTRES À POCHES – PRÉFILTRATION

Filtre à poches synthétique

G3 – G4

Filtre à poches synthétiques pour la préfiltration dans les centrales de traitement d'air.



Ventilation – CTA · Industrie

APPLICATIONS

- Préfiltration dans les centrales de traitement d'air

AVANTAGES

- Pouvoir de rétention élevé
- Faible perte de charge
- Poches cousues coniques
- Variante cadre plastique rigide sur demande
- Économique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CLASSE DE FILTRATION
G4 (EN 779:2012)
ISO Coarse 65 % (ISO 16890)
Disponible aussi en G3

PERTE DE CHARGE FINALE RECOMMANDÉE (ISO 16890)
200 Pa (ISO Coarse)

MÉDIA
Synthétique épais à densité croissante

CADRE
Acier galvanisé
Possible en cadre plastique et en cadre de 20 mm

TEMPÉRATURE
80 °C en continu

HUMIDITÉ RELATIVE
100 %

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	BASE A (mm)	HAUTEUR B (mm)	PROFONDEUR C (mm)	POCHES	SURFACE (m²)	DÉBIT (m³/h) / ΔP (Pa)
ISO Coarse 65 % – ISO 16890 (G4)						
P4G4GS-05920592X600-6	592	592	600	6	4,3	3400 / 30
P4G4GS-05920490X600-5	490	592	600	5	3,9	2800 / 30
P4G4GS-05920287X600-3	287	592	600	3	2,3	1700 / 30
P4G4GS-05920592X360-6	592	592	360	6	2,6	3400 / 37
P4G4GS-05920490X360-5	490	592	360	5	2,4	2800 / 37
P4G4GS-05920287X360-3	287	592	360	3	1,4	1700 / 37

CONSEIL FILTRE BGE
Les poches coniques garantissent une perte de charge inférieure.