
CABINES DE PEINTURE – CELLULES FILTRANTES

Filtre fibre de verre cadre carton

G3

Cellule filtrante en fibre de verre à cadre carton pour cabines de peinture et reprise d'air hospitalière.



Cabines de peinture

APPLICATIONS

- Cabines de peinture
- Reprise d'air dans les hôpitaux

AVANTAGES

- 100 % incinérable
- Importante capacité de rétention grâce à un liant visqueux non volatil et inodore
- Filtre léger, rigide et compactable
- Grille solidaire du cadre, collée au média
- Large gamme standard – dimensions hors standard sur demande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CLASSE DE FILTRATION
G3 (EN 779:2012)
ISO Coarse 50 % (ISO 16890)

PERTE DE CHARGE FINALE RECOMMANDÉE (ISO 16890)
200 Pa (ISO Coarse)

MÉDIA
Fibres de verre

CADRE
Carton

TEMPÉRATURE
70 °C en continu

HUMIDITÉ RELATIVE
100 %

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	BASE A (mm)	HAUTEUR B (mm)	ÉPAISSEUR C (mm)	SURFACE (m²)	DÉBIT (m³/h) / ΔP (Pa)
ISO Coarse 50 % – ISO 16890 (G3)					
P2FVC-05950595X023	595	595	23	0,35	1900 / 49
P2FVC-05950287X023	287	595	23	0,17	920 / 49
P2FVC-05950595X047	595	595	47	0,35	3150 / 68
P2FVC-05950287X047	287	595	47	0,17	1530 / 68