FILTRES COMPACTS ET RIGIDES

Filtre miniplis cadre fibre synthétique

M5 – F9

Filtre miniplis compact à cadre en fibre synthétique, léger et incinérable, réalisé aux dimensions de vos équipements : VMC double flux, récupérateurs de chaleur, centrales compactes et appareils de ventilation.



Ventilation – CTA · Salles propres

APPLICATIONS

- VMC double flux et récupérateurs de chaleur
- Centrales de traitement d'air compactes
- Armoires et appareils de ventilation, cabines
- Remplacement à l'identique de filtres d'équipementiers

AVANTAGES

- Cadre fibre synthétique : léger, rigide et totalement incinérable
- Faible encombrement : épaisseurs de 20 à 130 mm
- Grande surface de filtration et haute efficacité (M5 à F9)
- Réalisé sur mesure, à la pièce, sans minimum de commande

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CLASSE DE FILTRATION
M5 – F9 (EN 779:2012)
ePM10 50 % à ePM1 80 % (ISO 16890)

PERTE DE CHARGE FINALE RECOMMANDÉE (ISO 16890)
300 Pa (ISO ePM10 · ePM2,5 · ePM1)

MÉDIA
Papier miniplis fibres de verre
Fibre synthétique sur demande

CADRE
Fibre synthétique

ÉPAISSEURS
20 à 130 mm

DIMENSIONS
Sur mesure

Débits et pertes de charge communiqués sur demande selon les dimensions et la classe.

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	BASE A (mm)	HAUTEUR B (mm)	ÉPAISSEUR C (mm)
ePM10 50 % – ISO 16890 (M5)			
F2F5S-04000190X022	400	190	22
F2F5S-04100410X022	410	410	22
F2F5S-03100280X048	310	280	48
F2F5S-05250510X048	525	510	48
F2F5S-07500400X048	750	400	48
F2F5S-07400630X060	740	630	60
ePM10 70 % – ISO 16890 (M6)			
F2F6S-03200240X048	320	240	48
F2F6S-05500240X022	550	240	22
ePM1 55 % – ISO 16890 (F7)			

CODE ARTICLE	BASE A (mm)	HAUTEUR B (mm)	ÉPAISSEUR C (mm)
F2F7S-02320125X023	232	125	23
F2F7S-03100210X025-J	310	210	25
F2F7S-03100280X048	310	280	48
F2F7S-04000190X020	400	190	20
F2F7S-04100410X020	410	410	20
F2F7S-04430210X048	443	210	48
F2F7S-05000160X023	500	160	23
F2F7S-05920490X048	592	490	48
F2F7S-05920592X048	592	592	48
F2F7S-04050355X098	405	355	98
F2F7S-05950498X098	595	498	98
F2F7S-07420253X098	742	253	98
F2F7S-05350510X130	535	510	130
ePM1 70 % – ISO 16890 (F8)			
F2F8S-03100210X025	310	210	25
F2F8S-04450210X048	445	210	48
ePM1 80 % – ISO 16890 (F9)			
F2F9S-01850178X048	185	178	48

CONSEIL FILTRE BGE

Indiquez les dimensions A × B × C et la classe souhaitée, ou envoyez-nous une photo du filtre en place : nous vous proposons le bon modèle. Version cadre galva : voir FF07.