CELLULES FILTRANTES – PRÉFILTRATION

Filtre plan cadre galva

G2 – M5

Préfiltration grossière pour centrales de traitement d'air, grilles de reprise et ventilation industrielle.



Ventilation – CTA · Industrie

APPLICATIONS

- Centrales de traitement d'air (CTA)
- Grilles de reprise
- Ventilation industrielle et tertiaire
- Générateurs d'air, cabines de peinture

AVANTAGES

- Grillage galvanisé amont / aval
- Disponible en épaisseurs de 10 à 47 mm
- Existe en version rechargeable (voir PF02)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CLASSE DE FILTRATION
G2 – M5 (EN 779:2012)
ISO Coarse à ePM10 50 % (ISO 16890)

PERTE DE CHARGE FINALE RECOMMANDÉE (ISO 16890)
200 Pa (ISO Coarse)

MÉDIA
Synthétique (polyester)

CADRE
Acier galvanisé – inox sur demande

TEMPÉRATURE
80 °C en continu
110 °C sur courtes périodes

HUMIDITÉ RELATIVE
100 %

RÉACTION AU FEU
F1 (DIN 53438)

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	BASE A (mm)	HAUTEUR B (mm)	ÉPAISSEUR C (mm)	SURFACE (m²)	DÉBIT (m³/h) / ΔP (Pa)
ISO Coarse 60 % – ISO 16890 (G4)					
P2G4G-05920592X023	592	592	23	0,35	1890 / 35
P2G4G-05920287X023	287	592	23	0,17	920 / 35
P2G4G-05920592X015	592	592	15	0,35	1890 / 25
P2G4G-05920287X015	287	592	15	0,17	920 / 25
P2G4G-03050305X015	305	305	15	0,09	1005 / 40

CONSEIL FILTRE BGE
Toutes dimensions sur mesure sur simple demande.