FILTRATION MOLÉCULAIRE

# Filtre plan charbon actif

**Charbon actif**

Cellule plane à granulés de charbon actif pour la désodorisation et l'adsorption des polluants gazeux (COV).



Odeurs – COV · Ventilation – CTA

## APPLICATIONS

- Bureaux, cuisines, salles de spectacle
- Halls d'aéroport (vapeurs de kérosène)
- Hôpitaux, laboratoires, sorbonnes
- Agroalimentaire, hôtels, pressings, usines

## AVANTAGES

- Idéal pour les polluants à forte concentration ou toxiques
- S'installe dans les caissons et conduits de ventilation, en aval d'un filtre F7
- Couche de 25 mm de charbon actif
- Plusieurs types de charbon actif disponibles selon les polluants à traiter
- Autres dimensions sur demande

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

**CONSTRUCTION**
Cadre acier galvanisé en U

**MÉDIA**
Granulés de charbon actif entre deux grilles en tôle perforée et un média synthétique

**PERTE DE CHARGE**
50 Pa initiale – 200 Pa finale

## DÉTAILS ET VARIATIONS

| CODE ARTICLE | BASE A (mm) | HAUTEUR B (mm) | ÉPAISSEUR C (mm) | DÉBIT THÉORIQUE (m³/h) | ΔP INITIALE (Pa) | ΔP FINALE (Pa) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dimensions standard** | | | | | | |
| P2G0G-05920592X048-CA | 592 | 592 | 48 | 1200 | 50 | 200 |
| P2G0G-05920292X048-CA | 592 | 292 | 48 | 600 | 50 | 200 |