FILTRES DE REMPLACEMENT – VMC DOUBLE FLUX

Filtre plissé sans cadre pour VMC double flux

G4 – M5

Filtre plissé sans cadre avec fixation par bande auto-agrippante, pour le remplacement des filtres de VMC double flux et de récupérateurs de chaleur.



VMC – habitat

APPLICATIONS

- VMC double flux résidentielles et tertiaires
- Centrales compactes à récupération de chaleur
- Cabinets médicaux, bureaux, logements collectifs

AVANTAGES

- Remplacement à l'identique, à la pièce, sans retour
- Pose rapide grâce à la bande auto-agrippante
- Nombre de plis adapté à chaque appareil
- Disponible en G4 et M5

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CLASSE DE FILTRATION
G4 (ISO Coarse) ou M5 (ePM10)

PERTE DE CHARGE FINALE RECOMMANDÉE (ISO 16890)
200 Pa (G4 – ISO Coarse)
300 Pa (M5 – ePM10)

MÉDIA
Synthétique plissé

FIXATION
Bande auto-agrippante

DIMENSIONS
Sur mesure selon modèle d'appareil

Valeurs indicatives – dimensions, classes et performances confirmées sur devis.

DÉTAILS ET VARIATIONS

CLASSE	LARGEUR (mm)	HAUTEUR DE PLI (mm)	NOMBRE DE PLIS
Modèles courants			
M5	143	20	19
M5	192	20	28
M5	197	20	40
M5	223	20	50

CONSEIL FILTRE BGE
Envoyez-nous la marque et le modèle de votre VMC ou une photo du filtre usagé : nous identifions le bon format.