CELLULES FILTRANTES – PRÉFILTRATION

Filtre plissé cadre carton

G4

Préfiltre plissé économique à cadre carton, 100 % incinérable.



Ventilation – CTA · Industrie

APPLICATIONS

- Préfiltration grossière des centrales de traitement d'air

AVANTAGES

- Cellules rigides avec renforts de maintien des plis
- Étanchéité améliorée grâce au lut dynamique en fond de cadre
- Filtre léger et compactable
- Carton résistant à l'humidité
- Grille solidaire du cadre, collée au média
- 100 % incinérable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CLASSE DE FILTRATION
G4 (EN 779:2012)
ISO Coarse 65 % (ISO 16890)

PERTE DE CHARGE FINALE RECOMMANDÉE (ISO 16890)
200 Pa (ISO Coarse)

MÉDIA
Synthétique thermoplissé

CADRE
Carton

TEMPÉRATURE
70 °C en continu

HUMIDITÉ RELATIVE
100 %

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	BASE A (mm)	HAUTEUR B (mm)	ÉPAISSEUR C (mm)	SURFACE (m²)	DÉBIT (m³/h) / ΔP (Pa)
ISO Coarse 65 % – ISO 16890 (G4)					
P3G4C-05950595X048	595	595	48	0,90	3400 / 90
P3G4C-06220495X048	495	622	48	0,78	2975 / 90
P3G4C-05950495X048	495	595	48	0,75	2850 / 90
P3G4C-04950395X048	395	495	48	0,49	1870 / 90
P3G4C-05940289X048	289	594	48	0,43	1700 / 90
P3G4C-02870287X048	287	287	48	0,20	825 / 90
P3G4C-05920592X098	592	592	98	1,85	3400 / 60
P3G4C-06250498X098	498	625	98	1,61	2975 / 60

CODE ARTICLE	BASE A (mm)	HAUTEUR B (mm)	ÉPAISSEUR C (mm)	SURFACE (m²)	DÉBIT (m³/h) / ΔP (Pa)
P3G4C-05950495X098	495	595	98	1,54	2850 / 60
P3G4C-05950395X098	395	595	98	1,23	2325 / 60
P3G4C-04900395X098	395	490	98	1,01	1870 / 60
P3G4C-05950287X098	287	595	98	0,89	1700 / 60
P3G4C-02870287X098	287	287	98	0,43	825 / 60

CONSEIL FILTRE BGE

Existe aussi en cadre fibre synthétique (voir PF03) et cadre galva (voir PF19). Toutes dimensions sur demande.