FILTRATION MOLÉCULAIRE

Filtre plissé charbon actif

G4 + charbon actif

Solution compacte 2 en 1 : filtration des poussières grossières et des odeurs.



Odeurs – COV · Ventilation – CTA

APPLICATIONS

- Désodorisation et épuration des polluants gazeux
- Bâtiments tertiaires, locaux industriels

AVANTAGES

- Filtration combinée particules / molécules
- Faibles pertes de charge
- Toutes dimensions
- En remplacement direct de votre filtre plissé existant
- Plusieurs types de charbon actif disponibles selon les polluants à traiter

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CLASSE DE FILTRATION
G4 (EN 779:2012)

PERTE DE CHARGE FINALE RECOMMANDÉE (ISO 16890)
200 Pa (ISO Coarse)

MÉDIA
G4 imprégné de charbon actif

STRUCTURE
Galva ou plastique

TEMPÉRATURE
40 °C maximum

HUMIDITÉ RELATIVE
70 %

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	BASE A (mm)	HAUTEUR B (mm)	ÉPAISSEUR C (mm)	SURFACE (m²)	DÉBIT (m³/h) / ΔP (Pa)
G4 + charbon actif					
P3G4G-05920592X048-CA	592	592	48	1,3	2000 / 90
P3G4G-05920490X048-CA	592	490	48	1,0	1650 / 90
P3G4G-05920287X048-CA	592	287	48	0,7	1000 / 90
P3G4G-05920592X098-CA	592	592	98	2,2	3400 / 120
P3G4G-05920490X098-CA	592	490	98	1,9	2800 / 120
P3G4G-05920287X098-CA	592	287	98	1,1	1700 / 120