
ACCESSOIRES – ÉTANCHÉITÉ

Joints néoprène

Néoprène · rouleau 25 m

Joints en néoprène cellulaire, en rouleaux complets, pour l'étanchéité des filtres, châssis, caissons et portes de visite.



APPLICATIONS

- Étanchéité filtre / châssis et murs filtrants
- Portes de visite et trappes de caissons
- Joints plats de cartouches et de brides

AVANTAGES

- Supprime les fuites d'air non filtré (by-pass)
- Bonne tenue au vieillissement et aux huiles

Ventilation – CTA

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MATIÈRE
Néoprène (CR) cellulaire à cellules fermées

PRÉSENTATION
Rouleau complet de 25 m

TEMPÉRATURE
-30 à +80 °C

Valeurs indicatives – dimensions et caractéristiques confirmées sur devis.

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	LARGEUR (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	PRÉSENTATION
Bandes en rouleau de 25 m			
A6-15X3X25000	15	3	Rouleau 25 m
A6-15X5X25000	15	5	Rouleau 25 m

CONSEIL FILTRE BGE

Vendu uniquement en rouleau complet de 25 m.