DÉPOUSSIÉRAGE – MANCHES ET POCHES

Manches et poches filtrantes pour dépoussiéreurs

Sur mesure

Manches et poches filtrantes confectionnées sur mesure pour tous les dépoussiéreurs, avec cages, paniers, supports et ressorts associés.



Dépoussiérage · Industrie

APPLICATIONS

- Dépoussiéreurs à manches et à poches, tous procédés
- Bois, ciment, carrières, sidérurgie, chimie, agroalimentaire
- Fumées chaudes : fours, chaudières, incinération

AVANTAGES

- Confection sur mesure, dès une pièce
- Choix de la qualité selon l'industrie, la température et la poussière
- Cages, mannequins, paniers, supports et ressorts de tous types

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

FIXATION MANCHES
Snap-ring double corde, joint ou double joint selon la platine

OPTIONS MANCHES
Anneaux de raidissage, fond conique avec patte d'accrochage ou tige filetée intégrée, ganses de fond, fond spécial alimentaire

COUTURES
Renforcées : double ou triple fil polyester, méta-aramide, PTFE ou fibre haute ténacité

POCHES
Avec ou sans canaux, joint feutre ou néoprène, avec ou sans renfort, poches multiples

Valeurs indicatives – dimensions et caractéristiques confirmées sur devis.

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	QUALITÉ	TEMPÉRATURE INDICATIVE	UTILISATION TYPE
Qualités disponibles – [Ø] et [L] en mm sur 4 chiffres (ex. Ø 130 × 2050 polyester → D4C-01302050-PE)			
D4C-[Ø][L]-NAT	Fibres naturelles (coton, lin)	80 °C	Poussières sèches, agroalimentaire
D4C-[Ø][L]-PP	Polypropylène	90 °C	Poussières humides, chimie, agroalimentaire
D4C-[Ø][L]-PE	Polyester	130 – 150 °C	Usage général : bois, ciment, carrières
D4C-[Ø][L]-PA	Polyamide	110 °C	Poussières abrasives
D4C-[Ø][L]-PAN	Polyacrylonitrile	125 °C	Atmosphères humides et acides
D4C-[Ø][L]-ARA	Méta-aramide	200 °C	Fumées chaudes, enrobage
D4C-[Ø][L]-PPS	Polyphénylène sulfure	190 °C	Chaudières, gaz acides
D4C-[Ø][L]-PI	Polyimide / polyamide-imide	220 – 240 °C	Fours, incinération, poussières fines
D4C-[Ø][L]-PTFE	PTFE	250 °C	Milieux chimiques agressifs