CABINES DE PEINTURE – ARRÊT DE PEINTURE

Média fibre de verre PAINTSTOP

Arrêt de peinture

Séparateur de brouillard de peinture pour installations de laquage et cabines de peinture, en extraction sèche.



Cabines de peinture

APPLICATIONS

- Cabines de peinture et installations de laquage
- Extraction sèche
- Traitement de surface par pulvérisation
- Protection des gaines d'extraction, ventilateurs et moteurs

AVANTAGES

- Densité croissante du média dans le sens de l'air
- Pouvoir de rétention élevé (jusqu'à 3 000 g/m²)
- Sens de filtration repéré par une coloration vert / blanc
- Résine thermodurcissable : résistance à la compression élevée
- Service découpe sur mesure

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

MÉDIA
Fibres de verre continues à densité progressive

PERTE DE CHARGE FINALE RECOMMANDÉE (ISO 16890)
200 Pa (ISO Coarse)

REPÉRAGE
Coloration verte côté air sale (opérateur)

TEMPÉRATURE
120 °C en continu (–15 °C à +120 °C)

HUMIDITÉ RELATIVE
100 %

VERSION 4'' (100 MM)
Efficacité 90 % – 310 g/m²

VITESSE DE PASSAGE
0,7 à 1,75 m/s

DÉTAILS ET VARIATIONS

CODE ARTICLE	LARGEUR A (mm)	LONGUEUR B (m)	ÉPAISSEUR C (mm)	SURFACE (m²)
Rouleaux PAINTSTOP – longueur 20 m				
M2G2R-200000500X075	500	20	75	10
M2G2R-200000600X075	600	20	75	12
M2G2R-200000700X075	700	20	75	14
M2G2R-200000800X075	800	20	75	16
M2G2R-200000900X075	900	20	75	18
M2G2R-200001000X075	1000	20	75	20
M2G2R-200001200X075	1200	20	75	24
M2G2R-200001500X075	1500	20	75	30

CONSEIL FILTRE BGE

Découpes aux dimensions de votre cabine sur demande.